


● 產品特性

- 25KG 吸力
- UL 絕緣等級: F Class 絕緣等級可供選擇
- 環保規格 (符合 RoHS)
- 產品尺寸: $\phi 40\text{mm} \times 30\text{mm}$



● 產品應用

- 工業及辦公設備自動化控制 / 儀器儀表 / 門禁 / 安防控制...etc.

● 線圈規格

線圈電壓 (VDC)	線圈電阻 ($\Omega \pm 10\%$)	額定線圈功 率 (W)	線圈電流 (A)
額定電壓	23°C		
12	18	8W	0.67
24	72		0.34

● 性能參數

絕緣電阻	1000M Ω min (at 500VDC)
工作溫度	-40 ~ +85°C
濕度	5%~85%
重量	Approx. 180g

Solenoid ST-4030



RELAY / ISO9001 / IATF16949 CERTIFIED

● Ordering information:

	ST	-4030	-12VDC	-100	-L150
圓管型電磁鐵					
外徑*高度	外徑: 40mm				
	高度: 0mm				
線圈電壓	5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 60VDC				
動作周期	100%	75%	50%	25%	10%
線圈引出導線	L150mm (可依客戶需求調整)				

● 外觀尺寸圖 (單位: mm)

